

CHECKLISTA IKARUS C42 SE-YJL

FÖRE INSTIGNING

- dränera
- magneter från
- drag runt propellern minst 5 varv
- kontrollera vatten, olja, bensin
- utvändig kontroll av flygplanet
- tag bort pitotrörsskydd
- rodermothåll

VID INSTIGNING

- invändig kontroll av flygplanet
- nödvändig utrustning (karta, färdplan mm)
- tyngdpunkt och last
- säkerhetsbälten åtdragna
- dörrar stängda och låsta

UPPSTART

- parkeringsbroms ansatt
- res upp gasreglage
- öppna bensinkran (horisontell)
- huvudström till - vrid om nyckel (röd lampa)
- bränslepump till
- magneter till
- gasen helt tillbakaförd
- choke ut vid kallstart
- UPPSIKT propellerområde fritt
- STARTA röd knapp
- kontrollera oljetryck 1,5-5 bar
- bränslepump från

VARMKÖRNING

- motorvarv 2000-2500 rpm i 2 min
- ställ in höjdmätare QNH
- sätt på radio RÄTT FREKVENS
- radiocheck (förbindelseprov)
- ställ transponder i SBY och 7000 för VFR i G-luft

TAXA TILL VÄNTPLATS (motoruppkörningsplats)

- anmäl på radio
- sidoroderkontroll när planet rullar

VID VÄNTPLATS

- oljetemp minst 50° C
- kontroll av magneter vid 3850 rpm
- varvtalsfall max 300 rpm
- kontrollera bensinkran (horisontell)
- kontrollera instrument
- roderkontroll
- kontrollera och ställ in klaff (normalt 15°)
- trimreglage neutralt
- bränslepump till

NÖDCHECKLISTA

- läs och utför (placerad ovanför vindrutan)

TRANSPONDER I ALT

ANMÄL

- taxar till väntplats - ställer upp bana/stråk

VID STARTPLATS

- notera starttid
- kontrollera kompass
- kontrollera banan fri
- anmäl på radio – startar bana/stråk
- mjukt gaspådrag till fullt varv (5800 rpm)
- lätningsfart ca 70 km/h (38 kt)
- stig med ca 100 km/h (54 kt) bästa stighastighet

PÅ SÄKER HÖJD 400-500 FT

- tag försiktigt in klaffen
- reducera varvtalet något
- stäng av bränslepumpen

PLANFLYKT

- varvatal 4000-4500 rpm
- marchhastighet 130-140 km/h
- bränsleförbrukning 12-14 l/h

LANDNING

- anmäl intäde i trafikvarv och medvind
- bränslepump till
- håll rätt höjd i trafikvarvet
- tag ut klaff
- anmäl bas och final
- tag ut sättningspunkt och landa

TAXNING

- anmäl – taxar till... samt lämnat banan (UPPSIKT)

PÅ PARKERINGSPLATS

- motorvarv 2000 rpm
- transponder från
- radio från
- bränslepump från
- magneter från
- stäng bränslekran
- huvudström från – tag ut nyckel
- notera sluttid och tachometervärde
- tag ut lös utrustning

TVÄTTA FLYGPLANET

Häng upp nycklar

Fyll i resedagbok, tanklogg och pilotlogg

NÖDCHECKLISTA

- FART 100 km/h
- ÖPPEN TERRÄNG (styr mot)
- KRAN HORISONTELL
- PUMP TILL
- BÄSTA MAGNET (startknapp om propeller stannat)
- KLAFF (Vid behov)

MEDDELA PÅ RADIO

STÄNG KRAN

AKTIVERA PLB VID NÖDSITUATION

LANDA MED LÅG FART